J-YY BMK

in Anlehnung an DIN VDE 0815

ANWENDUNG

Als Fernmeldeleitung für Alarmausrüstung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, für feste Verlegung in Gebäuden. Nicht für Starkstromzwecke und Erdverlegung verwendbar.

AUFBAU

Leiter: Kupfer, massiv, blank; Ø 0,8 mm
Aderisolation: PVC
Verseilung: 1 x 2 zum Paar, 2 x 2 zum Vierer verseilt
Bewicklung: Kunststofffolie
Mantel: PVC; Farbe: rot RAL 3000

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Schleifenwiderstand max.	73,2 Ω/km
Isolationswiderstand min.	100 MΩ x km
Betriebskapazität max.	100 nF/km
Prüfspannung	800 V 50 Hz 1 Min.
Betriebsspitzenspannung	300 V

THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich bewegt	-5°C bis +50°C
Temperaturbereich fest verlegt	-30°C bis +70°C
Mindestbiegeradius	7,5 x Durchmesser

Abmessung	Mantelwanddicke ca. mm	Durchmesser ca. mm	Kabelgewicht ca. kg/km	Cu-Zahl kg/km	Artikelnummer
1 x 2 x 0,8	1,1	5,2	35	10,0	10585400
2 x 2 x 0,8	1,1	5,9	51	20,0	10585500

Technische Änderung vorbehalten • Kupferbasis 100,00 € / 100,00 kg
Preis auf mengenkonkrete Anfrage