

TE Gu GI U vs S 2x0,8ed Typ J Kf-sw

Glasseidenisoliertes Thermoelement Typ J



ANWENDUNG

Glasseidenisoliertes Thermoelement für thermoelektrische Temperaturmesseinrichtungen

AUFBAU

Thermoelement Typ J: 2 Adern nach EN 60584 Kl. 1; Pluspol (magnetisch): Eisendraht, massiv, $\varnothing = 0,80 \text{ mm}$; Minuspol (nicht magnetisch): Kupfer-Nickel-Draht, massiv, $\varnothing = 0,80 \text{ mm}$

Aderisolation innen: E-Glasseiden-Umspinnung in 3 Lagen mit umweltfreundlicher Imprägnierung auf Silikonbasis

Aderisolation außen: E-Glasseiden-Umflechtung mit umweltfreundlicher Imprägnierung auf Silikonbasis; $\varnothing \leq 2,10 \text{ mm}$

Aderkennzeichnung: Pluspol: schwarz; Minuspol: weiß

Verseilung: 2 Adern mit optm. Schlaglänge 125 mm verseilt, $\varnothing \leq 4,20 \text{ mm}$

Außengeflecht: Geflecht aus verzinkten Eisendrähten

Kennfaden: schwarz (andere Farben optional)

THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit dauerhaft	max. 300 °C
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig	max. 350 °C

SONSTIGES

Einhaltung der Grenzabweichungen der Thermospannungen EN 60584-2 Kl. 1, Typ J

Ggf. sind Mindestbestellmengen erforderlich. Weitere Typen sowie Abmessungen und Preise auf Anfrage.