YYSCH

PVC-isolierte Fernmeldeschlauchdrähte

ANWENDUNG

Als Innenleitung im Sprechanlagenbau, zur Verlegung in Rohr- und Kabelkanälen oder Oberputzführung. In Starkstromanlagen nicht zugelassen.

NORMEN

Brandverhalten nach EN 60332-2-2

AUFBAU

Leiter: Kupferdraht, massiv, blank, Ø 0,6 mm
Aderisolation: PVC
Mantel: PVC; Farbe: elfenbein RAL 1015, grau RAL 7035

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Leiterwiderstand max.	65 Ω/km
Isolationswiderstand min.	50 MΩ x km
Betriebsspitzenspannung	65 V
Prüfspannung	500 V

THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich bewegt	+5°C bis +50°C
Mindestbiegeradius bewegt	15 x Durchmesser

Abmessung	Mantelwanddicke ca. mm	Durchmesser ca. mm	Kabelgewicht ca. kg/km	Cu-Zahl kg/km	Artikelnummer
2 x 0,6		3,0	12	5,60	
3 x 0,6		3,2	16	8,40	
4 x 0,6		3,4	20	11,20	
5 x 0,6		3,7	26	14,00	
6 x 0,6		4,0	29	16,80	
10 x 0,6		6,0	54	28,00	
16 x 0,6		6,8	78	45,00	
26 x 0,6		8,2	110	72,80	

Technische Änderung vorbehalten • Kupferbasis 150,00 € / 100,00 kg
Preis auf mengenkonkrete Anfrage